



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**


BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	013563-TSE-07/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	23.08.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	22.08.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	SERİN BETON İNŞAAT TAAHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ HAFRİYAT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ÇEVRE YOLU TOP SAHASI YANI NO:13 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	SERİN BETON İNŞAAT TAAHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ HAFRİYAT GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KEŞAN - İSTANBUL YOLU 4. KM. YENİ MUHACİR KAVŞAĞI KEŞAN EDİRNE / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.10.05/TSE-32204
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	SB SERİN BETON
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS 821 EN 1916 / Beton borular ve bağlantı parçaları - Donatısız, çelik lifli ve donatılı / 10.03.2005
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	



-Anma Çapı: DN 200 mm, Tepe yükü dayanımı: 46 kN/m, Dayanım sınıfı: 230 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 4'e (deney metodu) göre kanıtlı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan Montajsız contalı, dairesel kesitli, Donatısız, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 300 mm, Tepe yükü dayanımı: 50 kN/m, Dayanım sınıfı: 167 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli, Dayanıklılık: Normal kullanım yeri çevresel etki şartları için uygun, Birleşimlerin Dayanıklılığı: Metot 2'ye (hesap metodu) göre kanıtlı, Kanalizasyon, yağmur ve yüzey sularını genellikle toprak altı boru hatlarında iletmek için kullanılan Montajsız contalı, dairesel kesitli, Donatısız, ön dökümlü beton boru

-Anma Çapı: DN 400 mm, Tepe yükü dayanımı: 45 kN/m, Dayanım sınıfı: 113 kN/m Sızdırmazlık: 50 kPa değerindeki (0,5 bar veya yaklaşık 5 metrelik su sütünü değerindeki) iç basınç etkisinde birleşimde ve birimde hiç bir sızıntı yok, Boyuna Eğilme Momenti Dayanımı: Boyutlar Yeterli,



09/08/2016

AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr